

**ORGANO DELLA CHIESA DI S. VITO MARTIRE - MONACELLE
COMUNE DI OSTUNI (PROVINCIA DI BRINDISI)**

PRESENTAZIONE

Scheda anagrafica dello strumento.

Organo	A una tastiera con trasmissione meccanica	Collocato in cantoria a lato sinistro in controfacciata,	
Costruito	da Michele Sanarica	di Grottaglie (TA)	Nel 1764 come risulta da scritta posta sul frontale della cassa sopra la tastiera: <i>MICHAEL SANARICA F. A. D. 1764</i>
Ha subito altri interventi da parte di	Organaro anonimo		In periodo non ancora ben definito ha sicuramente subito un intervento di pulizia e manutenzione con evidenti interventi impropri alle canne in metallo

Organo a trasmissione meccanica posto sul lato sinistro della controfacciata, racchiuso in cassa lignea indipendente dalla struttura muraria dipinta e decorata con intagli e fregi dorati.

Successivamente alla sua costruzione lo strumento non ha subito interventi che ne hanno alterato la fisionomia originaria; lo strumento ha probabilmente subito nel tempo interventi di pulizia e/o consolidamento come si evince dalle date riportate in corrispondenza della data di costruzione dello stesso.

Facciata: di 25 canne in stagno appartenenti tutte al registro Principale di 8' suddivise in tre campate, rispettivamente di 9 – 7 – 9 canne disposte a cuspide convessa nella parte centrale e concava in quelle laterali.

Le bocche delle canne sono tutte alla stessa altezza e il labbro superiore è a mitria.

Tutte le canne della facciata sono assicurate “all’asse di legatura” tramite fettucce celate dai “fregi di legatura”.

Tastiera: con frontalino a “conchiglietta” si compone di 45 tasti (DO1 – DO5) con prima ottava corta; la tastiera, probabilmente in pero, non risulta compromessa dallo stato originario anche se la massiccia presenza di tarlo e polvere hanno in parte minato la stabilità della stessa.

Pedaliere: non vi è traccia di pedaliera.

Somiere maestro: in legno di noce, è del tipo a tiro con otto stecche e 45 vintilabri; la coperta del somiere, composta da due parti, è inchiodata.

I 45 vintilabri sono numerati e le punte guida sono in ferro.

Disposizione dei ventilabri:

A partire dal lato SX (numerazione moderna):

1 – 5 – 4 – 7 – 9 – 11 – 34 – 30 – 26 – 22 – 20 – 24 – 28 – 32 – 36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 18 – 16 –
14 – 13 – 15 – 17 – 19 – 45 – 43 – 41 – 39 – 35 – 31 – 27 – 23 – 21 – 25 – 29 – 33 – 37 – 12 – 10 –
8 – 6 – 2 – 3

Segreta: con N. 2 ante intorno alle quali è incollata, per l'occlusione dell'aria, della pelle di agnello. Sul pavimento della segreta è apposta una striscia di pelle da cui passano i tiranti della meccanica.

Rilievo schematico del somiere partendo dalla facciata

1- PRINCIPALE
2- VOCE UMANA
3- OTTAVA
4- FLAUTO IN XII
5- DECIMA QUINTA
6- DECIMA NONA
7- VIGESIMA SECONDA
8- VIGESIMA SESTA

Registri: risultano originali, sono azionati da tiranti a pomolo in ottone tornito, disposti in due file sul lato destro dello strumento:

- Voce umana - Flauto 12	- Principale - Ottava - Decima quinta - Decima nona - Vigesima seconda - Vigesima sesta - Tira tutti
--	--

Canne in lega: le canne originarie parlano tutte sotto il crivello, sono tutte composte in lega di stagno e piombo (in particolare quelle della facciata sono ad altissima percentuale di stagno), diverse risultano attaccate dal cancro, molte di queste, inoltre, risultano deformate (schiacciate, spezzate, squarciate) a causa dell'incuria del tempo e del passaggio di operai "*maldestri*", ad alcune sono stati creati i dentini di flusso dell'aria.

Crivello: formato da due pezzi, in legno di faggio, non si rilevano scritte.

Le canne in legno: sono 15 (le prime 9 del principale di 8' e le restanti dell'ottava di 4'); vi è traccia di tarlo, inoltre, alcuni frontalini e piedi non sembrano recuperabili.

Accessori: sul lato sinistro si riscontra un trasporto forse riconducibile ad una zampogna (elementi da valutare).

Mantici: N. 2 mantici a cuneo azionati da stanga sul lato sx dello strumento, non risultano manomessi ed in generale hanno un buon stato di conservazione, inoltre, i pesi sono originali.

Lo strumento non è mai stato dotato di elettroventilatore